



### Hauptmerkmale

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Baureihe                     | Harmony Pocket Remote      |
| Produkt- oder Komponententyp | Handheld für Fernbedienung |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | ZART                       |
| Steuertastentyp              | 8 single step Drucktaster  |

### Zusatzmerkmale

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Material              | Taster-Cover: Silikonkautschuk<br>Gehäuse: ABS + PET |
| Funktion verfügbar    | Power switch                                         |
| Anzeigetyp            | 1 LED                                                |
| Betriebsabstand       | 50 m                                                 |
| Kommunikationsnetztyp | Drahtlos                                             |
| Übertragungsfrequenz  | 2,4 GHz                                              |
| Max. Schaltabstand    | 300 m im freien Feld                                 |
| Reaktionszeit         | < 500 ms                                             |
| Autonomie             | > 100 h with alkaline batteries                      |
| Batterietyp           | 2 AAA/LR3 alkalisch                                  |
| Breite                | 66 mm                                                |
| Höhe                  | 114 mm                                               |
| Tiefe                 | 37,5 mm                                              |
| Produktgewicht        | 0,135 kg                                             |

### Montage

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Funkvereinbarung                 | IC<br>FCC                        |
| Schutzart (IP)                   | IP67                             |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...55 °C                      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20...45 °C                      |
| Betriebshöhe                     | 0 - 2.000 m                      |
| Aufbewahrungshöhe                | 0...3000 m                       |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 0...95 % bei -20...60 °C Betrieb |
| Produktzertifizierungen          | CE                               |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 4,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,5 cm  |
| VPE 1 Länge   | 13,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 178,0 g |
| VPE 2 Art     | S01     |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Menge   | 8        |
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 1,665 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                          |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China       |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|

---

Abmessungen des Senders

---

