

VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección enchufable de repuesto en paquete de 3 unidades para combinaciones de descargadores FV de la línea de productos VAL-MS 1500DC-PV-...

Sus ventajas

- Seguridad mejorada gracias al cumplimiento de la norma EN 50539-11
- Empalme seguro mediante falleba integrada
- Fácil sustitución mediante descargador enchufable
- Protección óptima del ondulador gracias al nivel de protección bajo
- Cambio selectivo de conectores defectuosos gracias al indicador óptico de diagnóstico
- Protección contra inserción errónea mediante conectores y elementos de base codificados

Datos comerciales

Código de artículo	1033727
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	3 Unidades
Clave de venta	CL1324
Clave de producto	CL1324
GTIN	4055626540504
Peso por unidad (incluido el embalaje)	84,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	84,5 g
Número de tarifa arancelaria	85354000
País de origen	DE

VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	El aparato está diseñado para su montaje en una carcasa a prueba de contactos accidentales. Mantenga una distancia mínima de 8 mm en los laterales y, en la zona de conexión, entre las piezas activas y las piezas con toma a tierra.
-------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	VALVETRAB MS
Clase de ensayo IEC	PV II
	PV T2
Tipo EN	T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	DC
Construcción	Macho
Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra	8 mm
Lugar de montaje	Interior
Lugar de montaje del dispositivo de desconexión	Interno
Accesibilidad	Accesible
Comportamiento frente a averías SPD	OCFM (Comportamiento con error de desconexión)
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico


Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,5 mm
Altura	52,4 mm
Profundidad	55,3 mm
Unidad de división	1 UD

VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6-FR
	PBT-FR
Grupo de materiales	I
Material carcasa	PA 6.6-FR
	PBT-FR

Circuito de protección

Dirección de actuación	(L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-)
Absorción de potencia standby P_C	≤ 250 mVA
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	15 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	30 kA
Nivel de protección U_p	$\leq 2,5$ kV
Tensión residual U_{res}	$\leq 1,9$ kV (con 3 kA)
	$\leq 2,1$ kV (con 5 kA)
	$\leq 2,2$ kV (con 10 kA)
	$\leq 2,5$ kV (Con 15 kA)
	$\leq 2,7$ kV (con 20 kA)
	$\leq 2,9$ kV (con 30 kA)
	≤ 3 kV (con 40 kA)
Tiempo de reacción t_A	≤ 25 ns

Circuito de protección lado de tensión continua (DC)

Tensión constante máxima U_{CPV}	750 V DC
Resistencia al cortocircuito I_{SCPV}	2000 A
Tensión en circuito abierto U_{OCSTC}	≤ 625 V DC
Capacidad de derivación máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	30 kA
Tiempo de reacción t_A	≤ 25 ns
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	15 kA
Corriente de servicio constante I_{CPV}	< 350 μA
Tensión constante máxima U_{CPV}	750 V DC
Resistencia al cortocircuito I_{SCPV}	2000 A
Tensión residual U_{res}	$\leq 1,9$ kV (con 3 kA)
	$\leq 2,1$ kV (con 5 kA)
	$\leq 2,2$ kV (con 10 kA)
	$\leq 2,5$ kV (Con 15 kA)
	$\leq 2,7$ kV (con 20 kA)
	$\leq 2,9$ kV (con 30 kA)
	≤ 3 kV (con 40 kA)

VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Nivel de protección U_p	$\leq 2,5$ kV
Absorción de potencia standby P_C	≤ 250 mVA

Datos técnicos adicionales

Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μ s	40 kA
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μ s	20 kA (4x (5x I_n 120 s) 30 min))

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 3000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm$ X, $\pm$ Y, $\pm$ Z)
Vibración (en servicio)	5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ)

Homologaciones

Especificaciones UL

Tensión constante máxima MCOV	1500 V DC
Capacidad de cortocircuito (SCCR)	50 kA
Protección de tensión nominal VPR	4 kV
Corriente transitoria nominal I_n	10 kA
Pistas de protección	(DC+) - (DC-)
	(DC+) - G
	(DC-) - G
Tensión nominal	1500 V DC
Sistema de distribución de energía	DC PV
Tipo SPD	1CA

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 61643-31
Observación	2019
Normas/disposiciones	IEC 61643-31
Observación	2018

Montaje


Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------

VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2

1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Dibujos



VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 330181



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 330181

CCA

ID de homologación: NTR-NL 7937



KEMA-KEUR

ID de homologación: 71-123544 REV.3



IECEE CB Scheme

ID de homologación: NL-81006/A1

UAE-RoHS

ID de homologación: 22-09-51250

VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171492
ECLASS-15.0	27171492

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121620
-------------	----------

VAL-MS 1500DC-PV-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1033727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,535 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es