DMS M20



DMS M20

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26042001
Afmetingen: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Dubbele membraaninvoering IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, grijs

Afdichtingsbereik 7 - 13 mm

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs

Afmetingen

Breedte:	25.2 mm
Lengte:	25.2 mm
Hoogte:	13.4 mm
Nominale grootte:	M20
Gewicht:	0.0034 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	7 mm
Voor afdichtbereik max.:	13 mm
Type toebehoren:	andere

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902013951
ETIM-klasse:	EC000451

Sales Information

Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	50

Materiaal

Materiaal toebehoren:	TPE