Cajas de derivación

Abox Pro 040 AB-L



Abox Pro 040 AB-L

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 40440101
Dimensiones: 102 x 102 x 70 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66/IP67/IP69, Sección nominal 4 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), DNV (clase: barcos e instalaciones offshore), Pretroquelados, M16/M20/M25, (1 Lado posterior, 7 lateralmente), puntos de fijación exterior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores no protegidas

gris, Ui=1000 V AC, sin borna

Incluye:
4 conos de doble membrana IP66 M25 zona de sellado 9-17 mm, seguro antipérdida de la tapa

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Calibre máx. del cable:	4 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67/IP69
Tipo de borne:	sin

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	102 mm
Longitud:	102 mm
Altura:	70 mm
Longitud interior:	88 mm
Ancho interior:	88 mm
Altura interior:	50 mm
Peso:	0.2207 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK09
precintable:	sí

Características mecánicas

Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.5 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior no protegida

Sales Information

EAN:	4013902664757
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)
Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones offshore)

Accesorios

22741601 - KVR M16-MGM - Prensaestopa

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

26041601 - DMS M16 - Conos de doble membrana

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

89520401 - Abox 040 TS15 - Carríl DIN

89600201 - Abox 025/040 KH 2273 2,5² - Soporte para bornas

89600301 - Abox 025/040 KH 221 4² - Soporte para bornas

89640401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bornero

89602001 - MABF 100-1 - Juego de fijación de mástil/tubo

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

Glándula de cable

