



Principal

Tipo de producto o componente	Tarjeta de E/S lógica
Compatibilidad de gama	Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q
Suministro	Fuente de alimentación interna para potenciómetro de referencia, 10,5 V DC - tipo de cable: 10...11 V) , <0,01 A, impedancia: 1...10 kOhm para protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación interna, 24 V DC - tipo de cable: 21...27 V) , <0,2 A para protección de sobrecarga y cortocircuito
Número de salida digital	5
Salida discreta	- tipo de cable: R3A, R3B, R3C) lógica relé configurable - tipo de cable: LO1, LO2) lógica asignable, tiempo muestr: 1,5...2,5 ms, compatible con PLC niv 1
Salida lógica	- tipo de cable: LO1, LO2) lógica negativa - tipo de cable: LO1, LO2) lógica positiva
Número de entrada digital	4
Entrada discreta	(LI7...LI10) programable, compatible con PLC niv 1, impedancia: 3,5 kOhm, tiempo muestr: 1,5...2,5 ms
Entrada lógica	Lógica negativa - tipo de cable: LI7...LI10), >= 16 V (estado 0), <= 10 V (estado 0) Positiva - tipo de cable: LI7...LI10), <= 5 V (estado 0), >= 11 V (estado 0)

Complementario

Durabilidad eléctrica	100000 ciclos para lógica relé configurable
Tensión de salida	24 V CC (límites de tensión: 12...30 V) lógica asignable
Intensidad de salida máxima	0,2 A, lógica asignable
Corriente mínima de conmutación	3 mA en 24 V CC para lógica relé configurable
Intensidad de conmutación máxima	Lógica relé configurable 2 A en 250 V CA en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms Lógica relé configurable 2 A en 30 V CC en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 7 ms Lógica relé configurable 5 A en 250 V CA en resistivo cables para , cos phi = 1 Lógica relé configurable 5 A en 30 V CC en resistivo cables para , cos phi = 1
Entrada de sonda PTC	TH1+, TH1- resistencia de disparo, impedancia: 3 kOhm TH1+, TH1- resistencia de reinicio, impedancia: 1.8 Ohm TH1+, TH1- protección contra cortocircuito, impedancia: < 0.05 Ohm TH1+, TH1- para 6 sondas PTC, impedancia: <= 1.5 Ohm
Voltaje entrada	24 V CC (límites de tensión: <= 30 V) para programable
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal, 1,5 mm² / AWG 16, 0,25 N.m
Peso del producto	0,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	17,000 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm

Paquete 1 Peso	357,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,980 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------