



Presentazione

Tipo prodotto	Scheda I/O logico
Compatibilità gamma	Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q
Alimentazione	Alimentazione interna per potenziometro di riferimento, 10,5 V CC (10...11 V) , <0,01 A, impedenza: 1...10 kOhm per protezione sovraccarico e da cortocircuito Alimentazione interna, 24 V CC (21...27 V) , <0,2 A per protezione sovraccarico e da cortocircuito
Numero uscite digitali	5
Tipo di uscita digitale	(R3A, R3B, R3C) logica relè configurabile (LO1, LO2) logica assegnabile, ora campionamento: 1,5...2,5 ms, compatibile con PLC livello 1
Logica uscita digitale	(LO1, LO2) negativo (LO1, LO2) positivo
Numero ingressi digitali	4
Tipo di ingresso digitale	(LI7...LI10) programmabile, compatibile con PLC livello 1, impedenza: 3,5 kOhm, ora campionamento: 1,5...2,5 ms
Logica ingresso digitale	Negativo (LI7...LI10), ≥ 16 V (stato 0), ≤ 10 V (stato 1) Positivo (LI7...LI10), ≤ 5 V (stato 0), ≥ 11 V (stato 1)

Caratteristiche tecniche

Durata elettrica	100000 cicli per logica relè configurabile
Tensione uscita digitale	24 V CC (limiti tensione: 12...30 V) logica assegnabile
Massima corrente di uscita	0,2 A, logica assegnabile
Corrente minima di commutazione	3 mA a 24 V CC per logica relè configurabile
Massima corrente di commutazione	Logica relè configurabile 2 A a 250 V CA su induttivo carico, $\cos \phi = 0,4$ e $L/R = 7$ ms Logica relè configurabile 2 A a 30 V CC su induttivo carico, $\cos \phi = 0,4$ e $L/R = 7$ ms Logica relè configurabile 5 A a 250 V CA su resistivo carico, $\cos \phi = 1$ Logica relè configurabile 5 A a 30 V CC su resistivo carico, $\cos \phi = 1$
Ingresso sonda PTC	TH1+, TH1- resistenzadi sgancio, impedenza: 3 kOhm TH1+, TH1- resistenza di reset, impedenza: 1.8 Ohm TH1+, TH1- protezione contro i cortocircuiti, impedenza: < 0.05 Ohm TH1+, TH1- for 6 PTC probe, impedenza: $\leq 1,5$ Ohm
Tensione ingresso digitale	24 V CC (limiti tensione: ≤ 30 V) per programmabile
Collegamento elettrico	Morsetto, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,25 Nm
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	23,000 cm
Confezione 1: peso	357,000 g
Unità di misura confezione 2	S03

Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,980 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------