



### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product or component type | Logische I/O-kaart                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bereik compatibiliteit    | Altivar Lift<br>Altivar 71Q<br>Altivar 61<br>Altivar 71<br>Altivar 61Q                                                                                                                                                                               |
| Voeding                   | Interne voeding voor referentiepotentiometer, 10.5 V DC (10...11 V) , <0,01 A, impedantie: 1...10 kOhm<br>voor kortsluit- en overbelastingsbeveiliging<br>Interne voeding, 24 V DC (21...27 V) , <0,2 A voor kortsluit- en overbelastingsbeveiliging |
| Aantal digitale uitgangen | 5                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Discreet uitgangstype     | (R3A, R3B, R3C) configureerbare relaisstructuur (LO1, LO2) toewijsbare logica, samplingtijd: 1,5...2,5 ms, compatibel met niveau 1 PLC                                                                                                               |
| Discrete outputlogica     | (LO1, LO2) negatief<br>(LO1, LO2) positief                                                                                                                                                                                                           |
| Aantal digitale ingangen  | 4                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Discreet inputtype        | (LI7...LI10) programmeerbaar, compatibel met niveau 1 PLC, impedantie: 3.5 kOhm, samplingtijd: 1,5...2,5 ms                                                                                                                                          |
| Discrete inputlogica      | Negatief (LI7...LI10), >= 16 V (status 0), <= 10 V (status 1)<br>Positief (LI7...LI10), <= 5 V (status 0), >= 11 V (status 1)                                                                                                                        |

### Complementair

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische duurzaamheid  | 100000 cycles voor configureerbare relaisstructuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Discrete uitgangsspanning | 24 V DC (spanninglimieten: 12...30 V) toewijsbare logica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maximale uitgangsstroom   | 0,2 A, toewijsbare logica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimale schakelstroom    | 3 mA bij 24 V DC voor configureerbare relaisstructuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximale schakelstroom    | Configureerbare relaisstructuur 2 A bij 250 V AC op inductief laden, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms<br>Configureerbare relaisstructuur 2 A bij 30 V DC op inductief laden, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms<br>Configureerbare relaisstructuur 5 A bij 250 V AC op resistief laden, cos phi = 1<br>Configureerbare relaisstructuur 5 A bij 30 V DC op resistief laden, cos phi = 1 |
| PTC ingang sonde          | TH1+, TH1- uitschakelweerstand, impedantie: 3 kOhm<br>TH1+, TH1- resetweerstand, impedantie: 1.8 Ohm<br>TH1+, TH1- beveiliging tegen kortsluiting, impedantie: < 0.05 Ohm<br>TH1+, TH1- voor 6 PTC-sondes, impedantie: <= 1.5 Ohm                                                                                                                                          |
| Discrete ingangsspanning  | 24 V DC (spanninglimieten: <= 30 V) voor programmeerbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrische aansluiting   | Terminal, 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16, 0,25 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Net weight                | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 17,000 cm |
| Package 1 Length             | 23,000 cm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight             | 357,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 7         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 2,980 kg  |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                               |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                              |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|