



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo prodotto | Piastra frontale |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione |
| Compatibilità gamma | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Tipo di piastra frontale | Tranciata |
| Dispositivo installato | Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione |
| Descrizione poli | 1 3P: piastra montaggio supporto: INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione |
| Operating position | Orizzontale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione contenitore | Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm |
| Posizione collegamento | Connessione diretta |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 5 |
| Norme di riferimento | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificazioni prodotto | ASTA |
| Materiale | Acciaio |
| Finitura superficie | Bucciato Opaco |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Peso prodotto | 0,92 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| | |
|-------------------------|--|
| Quantità per confezione | Set da 1 |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 26,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 51,5 cm |
| Confezione 1: peso | 907,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 16,5 cm |
| Confezione 2: larghezza | 27,5 cm |
| Confezione 2: profondità | 53,0 cm |
| Confezione 2: peso | 9,325 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 90 |
| Confezione 3: altezza | 41,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,0 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,0 cm |
| Confezione 3: peso | 95,0 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Senza PVC | Sì |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|