

TERMINAL DE CRIMPAR EN FORMA DE CLAVIJA CU, VERSIÓN ESTÁNDAR, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/CLAVIJA 70 MM²/11 MM Ø**Número de artículo: 180610**

Bornes de crimpar, forma de clavija Cu, 0,5-6 mm² según DIN.
Datos técnicos; material: Cu-ETP según DIN EN 13600; superficie: electroestañado; costura del manguito soldada fuerte; para conexión sin tracción. Sección: 70; Ø espiga: 11 mm; L1: 55; L2: 23; D1: 11,2; A: 24; B: 11; S: 2; Peso por 100 piezas: ~kg: 3; Paquetes de: 1

Longitud (mm)	200 mm
Anchura (mm)	160 mm
Altura (mm)	20 mm
Peso (kg)	0,03 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
materi al	Kupfer
Protección de superficies	vernickelt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	00
Tamaño máximo AWG	00
sección nominal	70 mm ² - 70 mm ²
Aislamiento	ohne
Forma de la brida	Stiftform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103806104

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de