

# VS-15-ST-DSUB-HD-ER - Inserto de contactos D-SUB



1655153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655153>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, con 26 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: macho, para montaje en placas de circuito impreso, acodado, fijación mediante rosca 4-40 UNC y espigas de soldadura, para marco empotrado VS-15-...



## Sus ventajas

- Alta densidad de empaquetado mediante 26 contactos de señales en D-SUB Shell tamaño 2
- Montaje sencillo

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1655153       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | ABNCAA        |
| Clave de producto                         | ABNCAA        |
| GTIN                                      | 4046356029094 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 17,86 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 15,28 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Inserto de contactos |
| Aplicación       | multipolar           |
| Construcción     | D-SUB                |
| Número de polos  | 26                   |
| Cara de enchufe  | D-SUB 15             |
| Apantallado      | no                   |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 2   |

### Propiedades eléctricas

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Tensión de dimensionamiento según IEC 61076-2-101 | 250 V         |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)               | 60 V          |
| Tensión transitoria de dimensionamiento           | 1 kV          |
| Corriente asignada                                | 3 A (a 20 °C) |
| Tensión de prueba                                 | 1000 V        |
| Medio de transmisión                              | Cobre         |

### Datos de conexión

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Tipo de conexión | Conexión para placas de circuito impreso |
|------------------|------------------------------------------|

### Dimensiones

|          |          |
|----------|----------|
| Anchura  | 21,4 mm  |
| Altura   | 17,1 mm  |
| Longitud | 39,52 mm |

### Datos del material

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                                   |
| Material carcasa                    | Acero, estañado                                      |
| Material contacto                   | Aleación de cobre                                    |
| Material superficie del contacto    | Au/Sn                                                |
| Material soporte de contactos       | Termoplástico reforzado con fibra de vidrio UL 94 V0 |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Ciclos de enchufe                            | ≥ 50     |
| Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | ≤ 3,40 N |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# VS-15-ST-DSUB-HD-ER - Inserto de contactos D-SUB



1655153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655153>

Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 105 °C |
|---------------------------------|-------------------|

Montaje

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Tipo de montaje | Rosca y espigas de soldadura |
|-----------------|------------------------------|

1655153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655153>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1655153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655153>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí                 |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(a), 6(a)-I, 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 99d37122-6267-43ca-a772-b6bbdad457be |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)