



## Mi TS 30

- Tragschiene
- Tragschiene 35 x 15 mm, 284 mm lang

### ANSCHLUSSDATEN

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:  
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial  
1, 2, 3, 4, 6, 8

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:  
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:  
Umgebungstemperatur:  
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation  
35 °C  
-5 °C bis +40 °C  
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:  
Oberflächenbehandlung:

Stahl  
Sendzimirverzinkt

### ABMESSUNGEN

Höhe: 15 mm  
Breite: 35 mm  
Nettogewicht: 0,195 kg  
Länge: 284 mm  
Materialstärke: 1,5 mm

### ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN 60715, DIN EN IEC 61439-2

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 2000015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN:                | 4012591650157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-9.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-8.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-7.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-6.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-5.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment<br>ETIM-4.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial control equipment |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Tragschiene Mi TS 30, Hutprofil 35 mm, Länge 284 mm

## ZEICHNUNGEN

