



Principal

Nombre abreviado del equipo	BMH
Tipo de producto o componente	Servo motor
Máximo velocidad mecánica	3800 rpm
Parada continua de par de torsión	62,5 N.M para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 62,5 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Par de bloqueo de pico	170 N.M para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 170 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Potencia salida nominal	6500 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 6500 W para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Par nominal	41,6 N.M para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 41,6 N.m para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Velocidad nominal	1500 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 400 V, trifásica 1500 rpm para LXM32,D72N4 en 24 A, 480 V, trifásica
Compatibilidad del producto	LXM32,D72N4 en 400..0,480 V trifásica
Extremo de eje	Eje suave
Grado de protección IP	IP65 estándar IP67 con Kit IP67
Resolución respuesta velocidad	131072 puntos/vuelta
Freno de retención	Sin
Soporte de montaje	Reborde estándar internacional
Conexión eléctrica	Conectores de ángulo derecho rotatorios

Complementario

Compatibilidad de gama	Lexium 32
[Us] Tensión nominal de suministro	480 V
Número de fases de la red	Trifásica
Continuous stall current ((*))	24,2 A
Potencia continua	7,85 W
Irms de corriente máx,	72 A para LXM32,D72N4
Corriente permanente máx.	96,8 A
Segundo eje	Sin extremo de segundo eje
Diámetro del eje	38 mm
Longitud de eje	80 mm
Tipo de respuesta	SinCos Hiperface monovoltaje
Tamaño brida motor	205 mm

Número de pilas de motor	2
Constante de par	2,6 N.m/A en 120 °C
Constante de regulación por fcm	161 V/krpm en 120 °C
Número de polos de motor	10
Inercia del rotor	129 kg.cm ²
Resistencia del estator	0,3 Ohm en 20 °C
Inductancia del estator	5,6 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	18,7 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	4200 N en 1000 rpm 3330 N en 2000 rpm 2910 N en 3000 rpm
Fuerza máx, axial Fa	0,2 x Fr
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	405 mm
Diámetro de base de fijación de centrado	180 mm
Profundidad del collar	4 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	14 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	215 mm
Peso del producto	44 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	36,0 cm
Paquete 1 Ancho	31,0 cm
Paquete 1 Longitud	73,0 cm
Paquete 1 Peso	54,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------