

## EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 10 MM<sup>2</sup>/20 MM

**Numéro d'article: 187446**

Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 10 mm<sup>2</sup>, offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm<sup>2</sup>) : 10 | d1 : 4,5 | d2 : 5,8 | L : 20 | s : 0,2 | Poids par 100 pièces : env. 0,056 kg | UE/pcs : 250.



Longueur (mm) 20 mm

Largeur (mm) 5,8 mm

Hauteur (mm) 20 mm

Poids (kg) 0,00056 kg

| Attribut                                   | Valeur             |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Isolé                                      | Non                |
| matériau                                   | Kupfer             |
| Protection de surface                      | verzinnt           |
| Forme de construction                      | Standard           |
| section nominale                           | 10 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 20 mm              |
| longueur hors tout                         | 20 mm              |
| Sans halogène                              | Oui                |
| Couleur                                    | Zinn               |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non                |
| Avec drapeau d'identification              | Non                |
| Produits en bande                          | Non                |

GTIN: 4021103113783

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de