

CRIMPFOX-RCI 1-M - Tenaza de crimpado



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212727>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, cuerpo de la pinza compacto para terminales de cable aislados (verde claro, rojo, -1), tres estaciones de matriz señalizadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Sus ventajas

- Asignación inequívoca de secciones gracias a una codificación de colores en las matrices
- Cierre a presión con desbloqueo
- Pinzas para apretar terminales de cable y conectores
- Se abre tras alcanzarse la presión de prensado requerida; de este modo se evitan los prensados insuficientes

Datos comerciales

Código de artículo	1212727
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3132
Clave de producto	BH3132
GTIN	4046356857864
Peso por unidad (incluido el embalaje)	615,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	615,2 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-RCI 1-M - Tenaza de crimpado



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212727>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste oval
Característica del producto	Estaciones de matriz señalizadas en color
	Cierre a presión con desbloqueo

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	0,25 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	24

Punto de engaste 2

Sección mín.	0,25 mm ²
Sección máx.	0,5 mm ²
AWG mín.	24
AWG máx.	20

Punto de engaste 3

Sección mín.	0,5 mm ²
Sección máx.	1 mm ²
AWG mín.	20
AWG máx.	18

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Gama de secciones AWG	26 ... 18

Dimensiones

Anchura	22 mm
Altura	76 mm
Longitud	204 mm

Datos del material

Color	negro
-------	-------

CRIMPFOX-RCI 1-M - Tenaza de crimpado

1212727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212727>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212727>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 1-M - Tenaza de crimpado



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212727>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 1-M - Tenaza de crimpado



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es