Elément de sortie universel

DAL 2



DAL 2

Elément de sortie universel

Numéro de produit: 97070601
Dimensions: 49 x 171 x 35 mm

Elément de sortie universel, pouvant être utilisées en tant que sortie de plafond avec une grande compensation de la tolérance, avec indice de protection IP00, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

DAL 1 et DAL 2 peuvent être combinés côte à côte et l'un derrière l'autre sans outil, Fxation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M25

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP00
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	49 mm
Longueur:	171 mm
Hauteur:	35 mm
Poids:	0.02 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902911516
Classe ETIM:	EC002601

Sales Information

Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

23162001 - VST M20/or - Bouchon de fermeture

23162501 - VST M25/or - Bouchon de fermeture

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT