8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno vite, TX 27 x 60 mm



EAN/SE:	4013288183330	**Dimensione:**	128x44x24 mm
Parte No.:	05003832001	**Peso:**	86 g
Articolo no.:	8767 C HF	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
- Cromo-vanadio, cromato opaco

Inserto bussola con attacco 1/2" e funzione di ritegno per avvitamenti particolarmente confortevoli con un rischio ridotto di perdita della vite mentre ci si avvicina al pezzo da lavorare. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Camcar Innovations, Michigan, USA), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Camcar Innovations, Michigan, USA), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Nesso
https://www.wera.de/it/05003832001

Wera - 8767 C HF
05003832001 - 4013288183330

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno vite, TX 27 x 60 mm

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

			 mm	 mm	 mm	 mm
05003830001	pink_241C	TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5
05003850001	pink_241C	TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5
05003831001	gelb_123C	TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5
05003851001	gelb_123C	TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5
05003832001	**blau_307C**	**TX 27**	**60,0**	**16,4**	**23,5**	**21,5**
05003852001	blau_307C	TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5
05003833001	leuchtorange_152C	TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5
05003853001	leuchtorange_152C	TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5
05003834001	rot_200C	TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5
05003854001	rot_200C	TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5
05003835001	gruen_363C	TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5
05003855001	gruen_363C	TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5
05003836001	cyan_2985C	TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5
05003856001	cyan_2985C	TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5
05003837001	leuchtpink_232C	TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5
05003857001	leuchtpink_232C	TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5
05003838001	violett_2735C	TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5
05003858001	violett_2735C	TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5

Nesso
https://www.wera.de/it/05003832001

Wera - 8767 C HF
05003832001 - 4013288183330

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de