

# LC1G5004LSEA

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P  
(4NO), AC1 700A, versione Advanced, bobina  
elettronica 200...500V AC/DC



## Presentazione

|                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                    | TeSys                                                                                                               |
| Gamma prodotto                           | TeSys Giga                                                                                                          |
| Tipo prodotto                            | Contattore                                                                                                          |
| Nome dispositivo                         | LC1G                                                                                                                |
| Applicazione contattore                  | Power switching                                                                                                     |
| Categoria di<br>utilizzo                 | AC-3<br>AC-3e<br>AC-1<br>AC-5A<br>AC-5B<br>AC-6a<br>AC-6B<br>DC-1<br>DC-3<br>DC-5                                   |
| Numero di poli                           | 4P                                                                                                                  |
| Tensione nominale di<br>impiego [Ue]     | $\leq 1000$ V CA 50/60 Hz<br>$\leq 460$ V DC                                                                        |
| Corrente nominale di<br>impiego [Ie]     | 500 A (at $\leq 60$ °C) at $\leq 440$ V AC-3<br>700 A (at $\leq 40$ °C) at $\leq 1000$ V AC-1                       |
| Tensione di comando<br>[Uc]              | 200...500 V CA 50/60 Hz<br>200...500 V DC                                                                           |
| Limiti tensione circuito<br>di controllo | Operativo: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at $\leq 60$ °C)<br>Disseccitazione: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at $\leq 60$ °C) |

## Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                           |
| Categoria di sovratensione                          | III                                                                                                                                                            |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 700 A (at 40 °C)                                                                                                                                               |
| Capacità di interruzione nominale                   | 4600 A at 440 V                                                                                                                                                |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 4,0 kA - 10 s<br>2,8 kA - 30 s<br>2,2 kA - 1 min<br>1,5 kA - 3 min<br>1,2 kA - 10 min                                                                          |
| Calibro del fusibile associato                      | 500 A aM at $\leq 440$ V for motor<br>400 A aM at $\leq 690$ V for motor<br>800 A gG at $\leq 690$ V                                                           |
| Impedenza media                                     | 0,00008 Ohm                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 1000 V                                                                                                                                                         |
| Dissipazione di potenza per polo                    | 40 W AC-1 - Ith 700 A<br>20 W AC-3 - Ith 500 A                                                                                                                 |
| Codice compatibilità                                | LC1G                                                                                                                                                           |
| Composizione contatto polo                          | 4 NO                                                                                                                                                           |
| Composizione contatto ausiliario                    | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                    |
| Potere di chiusura nominale Irms                    | 5090 A at 440 V                                                                                                                                                |
| Tecnologia bobina                                   | Built-in bidirectional peak limiting                                                                                                                           |
| Livello di affidabilità sicurezza                   | B10d = 400000 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1<br>B10d = 3000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1 |
| Durata meccanica                                    | 8 Mcicli                                                                                                                                                       |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)              | 535 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inrush power in W (DC)                         | 300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) | 15,4 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hold-in power consumption in W (DC)            | 8,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo di funzionamento                         | 40...70 ms chiusura<br>15...50 ms apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum operating rate                         | 600 Cicli/H AC-3<br>600 Cicli/H AC-3e<br>300 cicli/h AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conessioni / Morsetti                          | Circuito di potenza: bar 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm<br>Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado 1 185 mm <sup>2</sup><br>Circuito di potenza: connessione bullonata<br>Circuito di controllo: push-in 1 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigido cordato senza estremità cavo<br>Circuito di controllo: push-in 1 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flessibile con estremità cavo<br>Circuito di controllo: push-in 2 0,5...1,0 mm <sup>2</sup> con estremità cavo<br>Circuito di controllo: push-in 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: rigido cordato senza estremità cavo<br>Circuito di controllo: push-in 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flessibile con estremità cavo |
| Passo del collegamento                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione                                  | Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Norme di riferimento                           | EN/IEC 60947-4-1<br>CEI EN 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>JIS C8201-4-1<br>JIS C8201-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certificazioni prodotto                        | CB<br>Scheme[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]RO-MR by DNV-GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coppia di serraggio                            | 35 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altezza                                        | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Larghezza                                      | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondità                                     | 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso prodotto                                  | 8,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Ambiente

|                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                    | IP2x Lato frontale with shrouds conforme a CEI 60529<br>IP2x Lato frontale with shrouds conforme a VDE 0106                                                      |
| Temperatura ambiente                      | -25...60 °C                                                                                                                                                      |
| Temperatura di stoccaggio                 | -60...80 °C                                                                                                                                                      |
| Robustezza meccanica                      | Vibrazioni 5...300 Hz 2 gn contactor open<br>Vibrazioni 5...300 Hz 4 gn contactor closed<br>Urti 10 gn 11 ms contactor open<br>Urti 15 gn 11 ms contactor closed |
| Colore                                    | Grigio scuro                                                                                                                                                     |
| Trattamento di protezione                 | TH                                                                                                                                                               |
| Temperatura ammessa vicino al dispositivo | -40...70 °C a Uc                                                                                                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 32,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 28,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 37,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 11,247 kg |
| Unità di misura confezione 2     | S06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 75 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 60 cm     |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: profondità | 80 cm     |
| Confezione 2: peso       | 54,988 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                               |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                              |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                   |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                   |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                      |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|