

**QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 4 - 6 MM<sup>2</sup>/5 MM Ø****Article number: 180418**

---

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228. Querschnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø 5 mm; Nenngroße nach DIN: 5-6; D1: 3,6; D3: 5,3; A: 6; B: 10; L: 15; S: 1; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,16; VE/Stck.: 100.

|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 150 mm    |
| Width (mm)  | 90 mm     |
| Height (mm) | 7 mm      |
| Weight (kg) | 0,0016 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribute                                   | Value                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                |
| Oberflächenschutz                           | verzinnt                              |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                  |
| Halogenfrei                                 | Yes                                   |
| Bandware                                    | No                                    |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                   |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                   |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                    |
| Min. AWG-Größe                              | 12                                    |
| Max. AWG-Größe                              | 10                                    |
| Nennquerschnitt                             | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                  |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 5                                     |
| Flanschform                                 | Ringform                              |
| Hülsenform                                  | kurz                                  |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                    |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                    |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                   |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                    |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                    |
| Entspricht DIN                              | Yes                                   |

GTIN: 4021103804186

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
[info@cimco.de](mailto:info@cimco.de) • [cimco.de](http://cimco.de)