

PELACABLES AUTOMÁTICO JOKARI®, 0,2 - 6 MM².

Número de artículo: 100775

Pelacables automático autoajustable a la sección del conductor para conductores rígidos y flexibles e hilos trenzados de 0,2 mm² a 6 mm² (AWG24 a AWG10), apto para aislamientos estándar (p. ej. de PVC), cortador de hilo integrado para hilos de cobre y aluminio de hasta 2,5 mm², con tope de longitud ajustable de 6 a 18 mm para trabajos en serie, especialmente ergonómico gracias a su práctica forma de pistola, mango con inserto de plástico blando y bajo peso (sólo 150 g ligero). Cuchilla recambiable.



Longitud (mm) 240 mm
Anchura (mm) 130 mm
Altura (mm) 40 mm
Peso (kg) 0,18 kg

Atributo	Valor
Área de pelado Diámetro	0.5 mm - 2.7 mm
Sección transversal	0.2 mm² - 6 mm²
AWG mín.	24
Profundidad de corte ajustable	Sí
Sección longitudinal	No
Corte redondo	Sí
Corte en espiral	No
Cuchillas reemplazables	Sí
Tamaño máximo AWG	10

GTIN: 4021103007754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de