

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE JOKARI®, 0,2 - 6 MM².**Numéro d'article: 100775**

Pince à dénuder automatique Pince à dénuder s'ajustant automatiquement à la section du conducteur pour conducteurs et torons massifs et flexibles de 0,2 mm² à 6 mm² (AWG24 à AWG10), convient pour les isolations standard (par ex. en PVC), coupe-fil intégré pour fils de cuivre et d'aluminium jusqu'à 2,5 mm², avec butée de longueur réglable de 6 à 18 mm pour les travaux en série, particulièrement ergonomique grâce à sa forme de pistolet maniable, sa poignée avec insert en plastique souple et son faible poids (seulement 150 g de poids léger). Lame remplaçable.



Longueur (mm) 240 mm

Largeur (mm) 130 mm

Hauteur (mm) 40 mm

Poids (kg) 0,18 kg

Attribut	Valeur
Zone de dénudage Diamètre	0.5 mm - 2.7 mm
Plage de dénudage Section	0.2 mm² - 6 mm²
Taille AWG min.	24
Profondeur de rainure réglable	Oui
Coupe longitudinale	Non
Coupe ronde	Oui
Coupe en spirale	Non
Couteaux interchangeable	Oui
Taille AWG max.	10

GTIN: 4021103007754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de