Boîte vide

GEOS-L 4050-22-to



GEOS-L 4050-22-to

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 70174501
Dimensions: 400 x 500 x 226 mm

Boîtier vide, adapté pour une installation dans les environnements difficiles et dans une zone extérieure non protégée, boîtier : polycarbonate renforcé de fibres de verre, gris, simil. RAL 7035, couvercle : polycarbonate

avec couvercle transparent

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Tension nominale d'isolement CC:	1500 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67/IP69
ventilé:	non
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	400 mm
Longueur:	500 mm
Hauteur:	226 mm
Longueur intérieure:	471 mm
Largeur intérieure:	371 mm
Hauteur intérieure:	204 mm
Poids:	3.977 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09
Plombable:	oui

Propriétés mécaniques

Variante à bride:	non
Juxtaposable:	oui
avec points de fixation dans le couvercle:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902610952
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau de l’entrée:	non pertinent
Matériau d'étanchéité:	Silicone
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Marque de contrôle:	DLG (résistance à l’ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

72000501 - GEOS MPI-4050 - Plaque de montage

72001501 - GEOS MPS-4050 - Plaque de montage

72003101 - GEOS NS35-250 - Rail normalisé

72003401 - GEOS NS35-327 - Rail normalisé

72003201 - GEOS NS35-350 - Rail normalisé

72003301 - GEOS NS35-450 - Rail normalisé

72002301 - GEOS MH-22 - Support de montage

72003601 - GEOS NS35/15-250 - Rail normalisé

72003701 - GEOS NS35/15-350 - Rail normalisé

72003801 - GEOS NS35/15-450 - Rail normalisé

72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - Kit de support de montage

72008201 - GEOS NS35-300 - Rail normalisé

72008301 - GEOS NS35-400 - Rail normalisé

72002701 - GEOS MHU-22 - Kit de support de montage

72102301 - GEOS-L MHH-22 - Kit de support de montage

72006401 - GEOS TGS 4050-3 - Cadre porteur

72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Cadre porteur

72105401 - GEOS-L BSA 4050-3 - Protection contre les contacts

72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Cadre porteur

72007301 - GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Cadre porteur

72105501 - GEOS-L BSA 4050-2 - Protection contre les contacts

72101501 - GEOS-L EP-4050 - Plaque de montage

72103501 - GEOS-L TW 40-22 - Paroi de séparation

72103601 - GEOS-L TW 50-22 - Paroi de séparation

72101801 - GEOS-L EPD-4050 - Plaque de montage

72104301 - GEOS-L 4050 SV - Kit de fermeture rapide

72104101 - GEOS-L 4050 DS - Jeu de vis de couvercle

72104501 - GEOS-L 4050 DS/DK - Jeu de vis de couvercle

72103701 - GEOS-L DVS - Sécurité contre la perte du couvercle

72002001 - GEOS ABL-10 - Languette de fixation extérieure

72002101 - GEOS ABL-40 - Languette de fixation extérieure

72007501 - GEOS ABL-10/ES - Languette de fixation extérieure

72007601 - GEOS ABL-40/ES - Languette de fixation extérieure

72005101 - GEOS MSS-40 - Kit de fixation de mât

72005201 - GEOS MSS-50 - Kit de fixation de mât

72004001 - SRS 60-90 - Kit de brides vissées

72004101 - SRS 90-150 - Kit de brides vissées

72004201 - SRS 150-210 - Kit de brides vissées

72013201 - GEOS DP-4050 - Plaque design

26344001 - BEL Air M40/gn - Kit membrane anti-condensation

19599501 - LFR - Foret étagé

19540001 - LFR M40 - Fraise

19550001 - LFR M50 - Fraise

19563001 - LFR M63 - Fraise

26041601 - DMS M16 - Passe-câbles à double membrane

26042001 - DMS M20 - Passe-câbles à double membrane

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

26043201 - DMS M32 - Passe-câbles à double membrane

26043301 - DMS M32/4 - Passe-câbles à double membrane

26044001 - DMS M40 - Passe-câbles à double membrane

24841201 - KVR M12 LG - Presse-étoupes

24841601 - KVR M16 LG - Presse-étoupes

24842001 - KVR M20 LG - Presse-étoupes

24842501 - KVR M25 LG - Presse-étoupes

24843201 - KVR M32 LG - Presse-étoupes

24844001 - KVR M40 LG - Presse-étoupes

24845001 - KVR M50 LG - Presse-étoupes

22941201 - KVR M12 LG-MGM - Presse-étoupes

22941601 - KVR M16 LG-MGM - Presse-étoupes

22942001 - KVR M20 LG-MGM - Presse-étoupes

22942501 - KVR M25 LG-MGM - Presse-étoupes

22943201 - KVR M32 LG-MGM - Presse-étoupes

22944001 - KVR M40 LG-MGM - Presse-étoupes

22945001 - KVR M50 LG-MGM - Presse-étoupes

22746301 - KVR M63-MGM - Presse-étoupes

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Élément d'aération AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Élément d'aération AIR

26354001 - BEL Air M40/gr - Kit membrane anti-condensation