

BMH2052P32F1A

BMH servomotor - 62.5 Nm - 3800 rpm -
Gesleuteld - Met rem - IP65/IP67



Hoofd

Device short name	BMH
Product or component type	Servomotor
Maximale mechanische snelheid	3800 rpm
Continu koppel in stilstand	62,5 N.M voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig 62,5 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
Piekkoppel in stilstand	170 N.M voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig 170 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	6500 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig 6500 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
Nominaal koppel	41,6 N.M voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig 41,6 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
Nominale snelheid	1500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig 1500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
Compatibiliteit product	LXM32.D72N4 bij 400...480 V driefasig
Aseinde	Gesleuteld
IP beschermingsgraad	IP65 norm IP67 met IP67 kit
Resolutie snelheidsfeedback	131072 punten/toer x 4096 toeren
Houdrem	Met
Mounting support	Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting	Rechte connectoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium 32
[Us] nominale voedingsspanning	480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	24,2 A
Continu vermogen	7,85 W
Maximale stroom Irms	72 A voor LXM32.D72N4
Max permanente stroom	96,8 A
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	38 mm
Aslengte	80 mm
Sleutelbreedte	70 mm
Type terugkoppeling	Multiturn SinCos Hiperface
Houdkoppel	80 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat	205 mm
Aantal geschakelde motoren	2

Koppel constant	2,6 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	161 V/krpm bij 120 °C
Aantal motorpolen	10
Inertie rotor	145 kg.cm ²
Statorweerstand	0,3 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	5,6 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	18,7 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	4200 N bij 1000 rpm 3330 N bij 2000 rpm 2910 N bij 3000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	40 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	454,5 mm
Diameter centrerende kraag	180 mm
Centreerkraagdiepte	4 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	14 mm
Cirkeldiameter montagegaten	215 mm
Net weight	48,9 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	36,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm
Package 1 Length	73,0 cm
Package 1 Weight	58,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------