# Floor-Standing Cabling Rack 42U W800D800 Fixed 19" Glazed Door R7035





#### Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Aplicación específica de producto	Para proteger equipamiento de conectividad de redes Para montaje de equipos 19"
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Equipo suministrado	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Tipo de carátula	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 2 posiciones de cierre (llave: EL11AP) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad para funcionamiento	Parte superior Lateral Parte frontal Parte trasera
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta Superior tapa equipada con cepillo
Tono de color	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

#### Complementario

Complementario	
Composición del dispositivo	1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura montada CBLX torx 1 panel trasero 4 pies de nivelación 1 roof equipped with brush gasket superior
Carga permanente admisible	400 Kg estático 250 kg dinámico
Tipo de cubierta trasera	Panel
Tipo de panel lateral	Panel
Número de corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes
Montaje de armario	De suelo
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Ancho	800 mm

Altura	2000 mm
Profundidad	800 mm
Peso del producto	110 kg
Número de unidades de bastidor	42U
País objetivo	Europe

## Entorno

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	212,5 cm
Paquete 1 Ancho	81,0 cm
Paquete 1 Longitud	80,0 cm
Paquete 1 Peso	109,4 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₽</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas