



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Compatibilidad del producto	Aparamenta modular
[Ie] Corriente nominal de empleo	32 A en 35 °C
Descripción de la toma de la unidad de derivación	Libre elección
Descripción de la 2ª toma de la unidad de derivación	Libre elección
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Equipo suministrado	Placa obturadora
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de baja potencia Tomas de corriente de distribución
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección 690 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de protección	Sin protección
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Tipo de conector de la unidad de derivación	Con selección de fase
Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Material del cuerpo	Plástico
Number of 18mm modules	8
Ancho	437,5 mm
Profundidad	108 mm
Altura	165 mm
Peso del producto	2,7 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TT - Canalización prefabricada TN-S - Canalización prefabricada TN-C - Canalización prefabricada TT - unidad de derivación TN-S - unidad de derivación
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,900 cm
Paquete 1 Ancho	17,600 cm
Paquete 1 Longitud	43,500 cm
Paquete 1 Peso	1,530 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	39
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	77,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------