



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Intervallo esteso	PanelSeT SF-E
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo prodotto	Contenitore adatto
Altezza nominale cassetta	1200 mm
Larghezza nominale cassetta	800 mm
Profondità nominale cassetta	800 mm
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Composizione dispositivo	1 struttura 1 sistema di chiusura con maniglia: porta 1 tetto 2 porta: fronte e retro 2 Pannelli laterali

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore Stampato da un'unica sezione Pannelli e porte integrati nella struttura Struttura forata passo 25 mm
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo di porta	Vetro fronte Semplice posteriore
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Tipo di chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm fronte e porte posteriori
Numero di porte	Fronte e retro: 2 porta(e)
Accessibilità per uso	Posteriore Pannelli laterali del contenitore Anteriore
Parti rimovibili	Porta Con viti cerniera Tettuccio Con viti Pannello laterale Con viti
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a CEI 62262 (di anta trasparente) IK10 conforme a CEI 62262 (di anta piana)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	84,5 cm
Confezione 1: larghezza	89,0 cm
Confezione 1: profondità	133,0 cm
Confezione 1: peso	94,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------