

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 7,9 X 680 MM, 25 STÜCK

Artikelnummer: 186014

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugerverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, anti-magnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw. -80°C bis +538/150°C (schwarz, Stahl/Polyester). Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 7,9x680 mm, Kabelbaum max. 203 mm, Mindestzugfestigkeit 1200 N



Länge (mm)	400 mm
Breite (mm)	150 mm
Höhe (mm)	15 mm
Gewicht (kg)	0,0031 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja
Farbe	Stainless steel
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	7.9 mm
Bandlänge	680 mm
Banddicke	0.25 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 203 mm
Min. Haltekraft	1200 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein
Detektierbar	Ja
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	sonstige

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

UV-stabil nach ASTM D6779

Ja

UL-Zulassung

Ja

GTIN: 4021103860144

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de