

RD 8 ALMGSI WEI R148M (840 018)



Fotografía no vinculante

Redondo DEHNalu según EN 62561-2 para su utilización en instalaciones de protección contra rayos como elemento captador, electrodo de dispersión o para la compensación de potencial.

El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Tipo art. no.	RD 8 ALMGSI WEI R148M 840 018 ✓
Diámetro Ø del conductor	8 mm
Sección transversal	50 mm²
Material	AlMgSi
Características	blando
Norma	de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica	≥ 27,77 m / Ω mm²
Resistencia específica	≤ 0,036 Ω mm² / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	135 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	76052100
GTIN	4013364035706
UPE	148 m

Nota: El Al y el AlMgSi no pueden instalarse directamente (sin distancia suficiente) sobre pared, bajo pared, en la pared, en mortero o en hormigón, ni tampoco a nivel de suelo.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.