


CONNECTEUR À SERTIR CU, DIN 46267, 120 MM²**Numéro d'article: 183708**

Connecteur à sertir Cu, DIN 46267, partie 1. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : galvanisée, autres surfaces sur demande ; pour connexions à décharge de traction ; particulièrement adapté aux conducteurs à fils fins selon IEC 228 ; Recuit de dureté du cuivre F 20. Exécution : Section : 120 mm² ; Indice : 20 ; Øi : 15,5 ; Øe : 21 ; L : 71 ; Poids par 100 pièces ~kg : 9,92 ; Serrage : 7 mm : 2-2 ; Serrage : 5 mm : 4-4 ; Qté/pièce : 1



Longueur (mm) 71 mm

Largeur (mm) 21 mm

Hauteur (mm) 21 mm

Poids (kg) 0,0992 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	DIN-version
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Oui
section nominale	120 mm ² - 120 mm ²
L'isolement	ohne
forme de gaine	Long
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	Up to 35 kV
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Percussion connector

GTIN: 4021103837085

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de