




Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	MX diag & com
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 stroomonderbreker
Type uitschakeling spanning	Starter

Complementair

Control type	Communicerend
Signaleringsfunctie	Door elektrische drukknop geactiveerd Klaar om te sluiten of openen Fout Door spoel aangedreven
[Un] spanningsvoeding	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Uitschakelspanningsgrens	0,7...1,1 Un bij openen
Stroomverbruik in wacht	4,5 W
Montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken
Maximale responsietijd	60 ms bij openen voor MASTERPACT MTZ1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 cm
Package 1 Width	4,9 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	1,165 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur