


MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,9 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrosable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enchâssement: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

- Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
- Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
- Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
- Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur
- Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables

Données commerciales

Référence	1558617
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	1 000 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AACSMF
Product key	AACSMF
GTIN	4067923038806
Poids par pièce (emballage compris)	1,112 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,019 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Embase de circuit imprimé
Gamme de produits	MSTBVA 2,5/..-G
Ligne de produits	COMBICON Connectors M
Nombre de pôles	3
Nombre de rangées	1
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	1

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	320 V
Résistance de contact	2,4 mΩ
Tension de référence (III/3)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	4 kV
Tension de référence (II/2)	630 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV

Montage

Type de montage	Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamage galvanique
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Étain (3 µm - 5 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire)	Nickel (1,3 µm - 3 µm Ni)
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)	Étain (3 µm - 5 µm Sn)
Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire)	Nickel (1,3 µm - 3 µm Ni)

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Remarques

Information pour le fonctionnement	Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension.
------------------------------------	--

Dimensions

Dessin coté	
Pas	5,08 mm
Largeur [w]	17,24 mm
Hauteur [h]	15,9 mm
Longueur [l]	8,6 mm
Hauteur de montage	12 mm
Longueur du picot de soudage [P]	3,9 mm
Dimensions des picots	1 x 1 mm

Conception de circuits imprimés

Diamètre de perçage	1,4 mm
---------------------	--------

Contrôles mécaniques

Contrôle visuel

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Résultat	Essai réussi

Contrôle des dimensions

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Résultat	Essai réussi

Résistance des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Résultat	Essai réussi

Polarisation et détrompage

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-5:2006-11
---------------------------	---------------------------

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Résultat	Essai réussi
----------	--------------

Utilisation des porte-contacts

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Porte-contacts utilisé	Essai réussi
Exigence >20 N	

Forces d'enfichage et de retrait

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Résultat	Essai réussi
Nombre de cycles	25
Force d'enfichage par pôle env.	8 N
Force de retrait par pôle env.	6 N

Contrôles électriques

Essai thermique | Groupe d'essais C

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Nombre de pôles testé	24

Résistance d'isolement

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

Distances dans l'air et lignes de fuite |

Spécification de contrôle	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	4 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	320 V
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	3 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	630 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	3 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	3,2 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de durée de vie

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
---------------------------	---

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer	4,8 kV
Résistance de passage R ₁	2,4 mΩ
Résistance de passage R ₂	2,5 mΩ
Nombre de cycles d'enfichage	25
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

Contrôle climatique

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sensibilité à la corrosion	0,2 dm ³ SO ₂ sur 300 dm ³ /40 °C/1 cycle
Sensibilité à la chaleur	100 °C/168 h
Tension de tenue aux courants alternatifs	2,21 kV

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accélération	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating)

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé




1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>


Dessins

Diagramme



Type : MSTB 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagramme




Type : FKCN 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé




1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>



Type : TFKC 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08




Type : MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé




1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>



Type : SMSTB 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08




Type : TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé




1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>



Type : MSTBP 2,5/...ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...G-5,08




Type : FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé




1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>



Type : FKCVR 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08



Type : FKCVW 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Diagramme



Type : FKCT 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagramme



Type : FKCS 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Diagramme



Type : ICV 2,5/...-G-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagramme




Type : IC 2,5/...-G-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé

1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>



Type : XPC 2,5/...-ST-5,08 avec MSTBVA 2,5/...-G-5,08

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

 CSA Identifiant de l'homologation: 13631-2585951				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	300 V	12 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-19931011				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	300 V	12 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 Approbation du sigle VDE Identifiant de l'homologation: 40050648				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	250 V	12 A	-	-

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 PA1,3 - Embase de circuit imprimé



1558617

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558617>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr