



### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product          | NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Range                     | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Product name              | Acti 9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Product or component type | Miniatuur vermogensschakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Device short name         | NG125L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Device application        | Distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poles description         | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Number of protected poles | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neutral position          | Links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [In] rated current        | 25 A bij 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Network type              | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trip unit technology      | Thermisch-magnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Curve code                | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Breaking capacity         | 100 KA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2<br>40 KA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2<br>50 KA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2<br>15 KA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2<br>36 kA Icu bij ≤ 250 V DC conform aan EN/IEC 60947-2 |
| Utilisation category      | A conform aan IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suitability for isolation | Ja conform aan IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network frequency                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] rated operational voltage         | 380...415 V AC 50/60 Hz<br>500 V AC 50/60 Hz<br>220...240 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz<br>≤ 250 V DC                                                                                                                                                                                                             |
| Magnetic tripping limit                | 4 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ics dienst onderbrekingsvermogen       | 75 KA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>37,5 KA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>30 KA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>11,25 KA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz<br>50 KA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 250 V DC |
| [Ui] rated insulation voltage          | 690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV conform aan EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contact position indicator             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Control type                           | Handmatige uitschakeltest<br>Omschakelen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Local signalling                       | AAN/UIT indicatie<br>Uitschakelindicator                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mounting mode                          | Clip-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montagepositie                         | Verticaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                  |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comb busbar and distribution block compatibility | JA                                                                                                            |
| Aantal modules van 9 mm                          | 6                                                                                                             |
| Height                                           | 103 mm                                                                                                        |
| Depth                                            | 81 mm                                                                                                         |
| Width                                            | 54 mm                                                                                                         |
| Net weight                                       | 0,48 kg                                                                                                       |
| Mechanical durability                            | 20000 cycles                                                                                                  |
| Electrical durability                            | 10000 cycles                                                                                                  |
| Voorziening voor vergrendeling met hangslot      | Vergrendelbaar met hangslot                                                                                   |
| Beschrijving vergrendelingsopties                | Hangslotvergrendeling geïntegreerd                                                                            |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                  | Tunnelaansluitklemmen 1,5...50 Mm <sup>2</sup> stijf<br>Tunnelaansluitklemmen 1...35 mm <sup>2</sup> flexibel |
| Wire stripping length                            | 20 mm                                                                                                         |
| Tightening torque                                | 3,5 N.m                                                                                                       |
| Earth-leakage protection                         | Apart blok                                                                                                    |

## Omgeving

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Standards                             | EN/IEC 60947-2                  |
| IP beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC 60529    |
| IK-beschermingsgraad                  | IK05 conforming to EN/IEC 62262 |
| Pollution degree                      | 3 conform aan IEC 60947-2       |
| Overvoltage category                  | IV                              |
| Tropicalisation                       | 2 conform aan IEC 60068-1       |
| Relative humidity                     | 95 % bij 55 °C                  |
| Operating altitude                    | 2000 m                          |
| Ambient air temperature for operation | -30...70 °C                     |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                     |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,8 cm    |
| Package 1 Width              | 8,1 cm    |
| Package 1 Length             | 11 cm     |
| Package 1 Weight             | 476 g     |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 6         |
| Package 2 Height             | 9,1 cm    |
| Package 2 Width              | 11,9 cm   |
| Package 2 Length             | 36 cm     |
| Package 2 Weight             | 2,941 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 36        |
| Package 3 Height             | 30 cm     |
| Package 3 Width              | 30 cm     |
| Package 3 Length             | 40 cm     |
| Package 3 Weight             | 18,133 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                          |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>           |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                             |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                             |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                             |

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                          |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                    | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                 | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|