SPACIAL S3X stainless 316L, Scotch Brite® finish, H1200xW1000xD300 mm.





Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3XEX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	1200 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 2 puerta 1 cierre, estado 1 puerta 1 marco de refuerzo perforado, estado 1 puerta

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón	
Tipo de puerta	Ciego	
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas	
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)	
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm	
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje	
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables	
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal	
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras	
Material	Bisagra, estado 1 acero inoxidable Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 316L	
Acabado de superficie	Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite®	
Peso del producto	51,6 kg	

Entorno

Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	UL 508 tipo A[RETURN]CAN/CSA 22
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	32,0 cm
Paquete 1 Ancho	101,5 cm
Paquete 1 Longitud	122,0 cm
Paquete 1 Peso	51,6 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	140,0 cm

Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	228,0 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
País de Origen	ES

Garantía contractual

Caranta Contractadi	
Periodo de garantía	18 months