



Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Cabeza para selector
Nombre abreviado del equipo	9001SK

Complementario

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Información de posición del operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro
Perfil del operador	Maneta estándar
Tipo de operador	Fijas
Tamaño	30 mm
Perfil de leva	5

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certificaciones de producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR24590 clase 3211 03[RETURN]CE

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,366 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	5,842 cm
Paquete 1 Peso	58,967 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----