



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Testa per selettore
Nome dispositivo	9001SK

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	30 mm
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva standard
Tipo di operatore	Fisso
Dimensioni	30 mm
Profilo camma	5

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certificazioni prodotto	UL listed file E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR24590 class 3211 03[RETURN]CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,366 cm
Confezione 1: larghezza	5,334 cm
Confezione 1: profondità	5,842 cm
Confezione 1: peso	58,967 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------