



Presentazione

Gamma	-
Nome prodotto	"EasyPact CVS"
Tipo prodotto	Motore
Nome dispositivo	modulo meccanismo motore
Compatibilità prodotto	Easypact CVS100...250 interruttore

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Controllo locale/remoto
Tipo segnale di controllo	Impulso e mantenimento
Tensione di comando [Uc]	400 V CA 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Tempo di risposta	<= 350 ms (apertura) <= 700 ms (chiusura)
Frequenza di funzionamento massima	<= 3 cicli al minuto
Potenza assorbita in VA	150 VA chiusura 150 VA apertura
Durata elettrica	25000 cicli 400 V CA 50/60 Hz
Apparecchiatura fornita	Serratura a chiave
Descrizione opzioni bloccaggio	Copertura trasparente
Grado di protezione IK	IK07

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare la possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.