



Hoofd

Range	EasyPact
Product name	EasyPact CVS
Product or component type	Motormechanisme
Device short name	module motormechanisme
Compatibiliteit product	EasyPact CVS100...250 stroomonderbreker

Complementair

Control type	Lokale/afstandsbediening
Type controlesignaal	Impuls en onderhouden
Spanning stuurkring	400 V AC 50/60 Hz
Mounting mode	Vast
Responstijd	<= 350 ms (opening) <= 700 ms (sluiting)
Maximale bedrijfsfrequentie	<= 3 cycli per minuut
Maximaal energieverbruik in VA	150 VA sluiting 150 VA opening
Elektrische duurzaamheid	25000 cycles 400 V AC 50/60 Hz
Voorziene uitrusting	Sleutelslot
Locking options description	Transparante afdekplaat
IK-beschermingsgraad	IK07

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur