


# AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbereich



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS T+KB EX

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>EX1801.32</b>                                  |
| EAN:                        | 7611614175720                                     |
| Material                    | Messing vernickelt                                |
| Schrauben                   | Rostfreier Stahl A2                               |
| Dichtung                    | TPE                                               |
| O-Ring                      | FPM                                               |
| Einsatztemperatur           | -60°C / +100°C                                    |
| Schutzart                   | IP66 / IP68 (bis 10 bar)                          |
| Prüfnorm                    | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                         | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Staub                       | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                        | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat                  | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| IECEx Zertifikat            | IECEx SEV 15.0018                                 |
| CCC Zertifikat              | CCC 2022322313004717                              |
| Gewinde (G)                 | M32x1.5                                           |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 17.0 mm                                           |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 21.0 mm                                           |
| Minimaler Klemmbereich      | 21.0 mm                                           |
| Maximaler Klemmbereich      | 25.5 mm                                           |
| Schlüsselweite              | 36 mm                                             |
| Durchmesser A               | 50 mm                                             |
| Masswert (H)                | 59 mm                                             |
| Gewindelänge (L)            | 8 mm                                              |
| Versand                     | 10                                                |
| Preisgruppe                 | 530                                               |