

SKMU EMV M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptern und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 25, 3.6 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1777640000 |
| Art | SKMU EMV M25 |
| GTIN (EAN) | 4032248157914 |
| VPE | 50 ST |

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| Höhe | 5.2 mm | Höhe (inch) | 0.2047 inch |
| Nettogewicht | 10.7 g | | |

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------|--------|------------------|---------------------|
| Außendurchmesser | 30 mm | Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Halogene | Nein | Schlüsselweite 1 | 30 mm |
| Verschraubung | M 25 | Werkstoff | Messing, vernickelt |
| Gewinde (außen) | M 25 | Gewinde (innen) | M 25 |
| Gewindelänge | 3.6 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Zeichnungen

