

Hoja de datos del producto 9001KR24R

Características

puls. rojo no iluminado cab. red. inm. - tipo K -
Ø 30 - redondo - momentáneo



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre abreviado del equipo	9001K
Perfil del operador	Rojo Rasante
Información adicional del operador	Screw-on plastic with set screw

Complementario

Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tipo de operador	Retorno por muelle
Material del bisel	9...13 dB
Tapa/cabeza o color de la lente	Rojo
Tipo de operador	Retorno por muelle
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Perfil del operador	Seta ø 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,842 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	7,366 cm
Paquete 1 Peso	127,006 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.