



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product name	ACTI9 IHP
Device short name	IHP
Product or component type	Programmeerbare digitale tijdschakelaar
Device application	Gebouw
Batterijtype	Lithium
Aantal kanalen	1
Beschikbare apparatuur	Programmeerkit Geheugenstick
Taal	Portugees Engels Frans Italiaans Duits Spaans
Kleurint	Wit (RAL 9003)

Complementair

Maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC - 15...10 % bij 50/60 Hz
Nauwkeurigheid	+/- 0,5 s/dag 25 °C
Cyclusduur	24 uren + 7 dagen
Max aantal schakelingen	56
Minimale intervalduur	1 min
Functie beschikbaar	Bedrijfsurenteller Automatische winter/zomer tijdsomschakeling
Type display	LCD
Levensduur batterij	10 yr
Back-uptijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
Type instelling	PIN code Afwezig voor vakantie functie
Aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm ² schroefloze aansluitklemmen
Montagesteun	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Width	18 mm
Height	90 mm
Depth	66 mm
Net weight	0,09 kg
Functie	Geen
Afwezig voor vakanties	Ja
Tijdsomschakeling	Automatisch
Bijgewerkt door	Geen
Compatibility code	IHP
Market segment	Residentieel Klein commercieel

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
IP-beschermingsgraad	IP20 B

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	10,600 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	86
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,366 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------