



Principal

Tipo de producto o componente	Barrera de fase
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de instalación
Número de polos	3P
Cantidad por juego	Juego de 2

Complementario

Compatibilidad del producto	LC1G115...500 LC1G265...800 LC1G6304...8004
Altura	2 mm
Ancho	115,5 mm
Profundidad	122 mm
Peso del producto	0,1 kg
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V

Entorno

Grado de contaminación	3 acorde a En> 40 A
Temperatura ambiente de operación	-40...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin desclasificación 5000 m con
Normas	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Certificaciones de producto	ABS[RETURN]BV[RETURN]CB[RETURN]CCC[RETURN]CCS[RETURN]CUL[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]Generador[RETURN]KC[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping)[RETURN]RCM[RETURN]RINA[RETURN]RMROS

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	115,5 cm
Paquete 1 Longitud	122,0 cm
Paquete 1 Peso	150,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	750,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos