

BRIDAS CON LENGÜETA DE ACERO, AN X L 2,5 X 200 MM, 100 PIEZAS, NATURAL

Número de artículo: 181336

Brida sujetacables con lengüeta de acero, LxA 2,5x200 mm, mazo de cables 2-55 mm, color natural, lengüeta metálica de acero inoxidable V4A, antimagnética y resistente a la corrosión. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longitud (mm) 300 mm
Anchura (mm) 90 mm
Altura (mm) 18 mm
Peso (kg) 0,00057 kg



Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	sonstige
Calidad del material	sonstige
Ancho de la cinta	2.5 mm
Longitud de la cinta	200 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	2 mm - 55 mm
Mín. Fuerza de sujeción	130 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-20 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Sí
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	sonstige
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	No
Certificación UL	Sí
	V2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103813362

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de