8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklop, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 27 x 55 mm



EAN:	4013288210197	**Dimension:**	56x23x23 mm
Numéro de pièce:	05004922001	**Poids:**	47 g
Numéro d'article:	8767 B VDE HF	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
- Douille-embout isolée ultracourte et compacte 3/8" pour travailler facilement même dans les espaces de montage exigus
- Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Le gainage plastique protège les surfaces

Douille VDE 3/8" avec fonction de retenue pour plus de confort et réduire le risque de perdre la vis lors de la mise en place. Plus de sécurité grâce à l'isolant jaune qui sera visible si l'isolant VDE rouge est endommagé. Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V.

Lien
https://www.wera.de/fr/05004922001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklop, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 27 x 55 mm

Sécurité accrue



Les douilles et rallonges Zyklop pour électriciens offrent une sécurité accrue grâce à leur isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Camcar Innovations, Michigan, USA ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Autres variantes de cette famille de produits:

		mm	mm	mm
05004920001	TX 20	55,0	23,0	9,0
05004921001	TX 25	55,0	23,0	9,0
05004922001	**TX 27**	**55,0**	**23,0**	**9,0**
05004923001	TX 30	55,0	23,0	9,0
05004924001	TX 40	55,0	23,0	9,0
05004925001	TX 45	59,0	23,0	13,0

Lien
https://www.wera.de/fr/05004922001

Wera - 8767 B VDE HF
05004922001 - 4013288210197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de