

# SACC-DSIV-M12MS-8CON-L180 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1424017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424017>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Macho montaje incorp. p. sensores/actuadores, 8 polos, M12, codif. A, montaje pared posterior/montaje atornillado c. rosca M12, protegido contra torsión, c. conexión por soldadura recta

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1424017       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | ABQEGI        |
| Clave de producto                         | ABQEGI        |
| GTIN                                      | 4046356661133 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 11,61 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,61 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# SACC-DSIV-M12MS-8CON-L180 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1424017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424017>

## Datos técnicos

### Montaje

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje en pared trasera (M12 x 1, con contratuerca) |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
| Número de polos  | 8                                       |
| Apantallado      | no                                      |
| Codificación     | A                                       |
| Tipo de rosca    | M12                                     |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Material Carcasa                    | CuZn   |
| Material Superficie de la carcasa   | Ni     |
| Material Soporte de contactos       | PA 6.6 |
| Material Contacto                   | CuZn   |
| Material Superficie contactos       | Au     |
| Material Junta                      | NBR    |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB     |

### Propiedades eléctricas

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Resistencia de contacto    | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Resistencia de aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$      | 30 V                       |
| Corriente nominal $I_N$    | 2 A                        |

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de conexión              | Soldadura por ola |
| Tipo de conexión del contacto | Macho             |

### Conectores

#### Conexión 1

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Construcción cabecera     | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto          |
| Tipo de rosca cabecera    | M12            |
| Codificación              | A              |

SACC-DSIV-M12MS-8CON-L180 - Conect. enchuf.  
para apar. pared poster.



1424017  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424017>

Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Condiciones ambientales                                          |                          |
| Índice de protección                                             | IP67                     |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C         |
| UL Type Rating                                                   | Type 4 (indoor use only) |

Normas y especificaciones

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Denominación de norma | Conectores circulares M12  |
| Normas/disposiciones  | conforme a IEC 61076-2-101 |

# SACC-DSIV-M12MS-8CON-L180 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1424017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424017>

## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, vista de la cara de machos

# SACC-DSIV-M12MS-8CON-L180 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1424017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424017>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440110 |
| ECLASS-15.0 | 27440110 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003568 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-M12MS-8CON-L180 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1424017

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424017>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | b2d110f5-1a0d-49e1-99eb-e0c8e262035a |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)