

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN LINE RED, 125 MM Ø

Article number: 208754

Diamant-Trennscheiben Line Red, mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 38 HRC, geeignet für: Betonzeugnisse (mittelhart/hart), Stahlbeton, Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Dachziegel (mittelhart/weich), Mauerstein, Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Quadroblick, Klinker (mittelhart). Ausführung: 10 mm Höhe; Segment Länge: 31,5 mm; Anzahl: 10; Ø: 125 mm.

Length (mm)	130 mm
Width (mm)	130 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,17 kg



Attribute	Value
Stärke	2.4 mm
Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Edelstahl	No
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Holz	No
Geeignet für Gusseisen	No
Anwendung	trennen
Geeignet für Nassbetrieb	Yes
Geeignet für Nichteisen-Metalle	No
Geeignet für Stein	No
Geeignet für Beton	Yes
Geeignet für Keramik	No
Geeignet für Glas	No
Geeignet für Metall	No
Geeignet für Epoxidharz	No
Bohrungsdurchmesser	22.23 mm
Produktionsart	Laser welded
Segmenttyp	sonstige
Segmentbreite	31.5 mm
Segmenthöhe	10 mm
X-Lock Aufnahme	No
Max. Drehzahl	13300 1/min

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Asphalt	Yes
Geeignet für Backstein	Yes
Geeignet für bewehrten Beton	Yes
Geeignet für Porenbeton	Yes
Geeignet für Gasbeton	Yes
Geeignet für Waschbeton	Yes
Geeignet für Naturstein	No
Geeignet für Hartgestein	No
Geeignet für Schamotte	No
Geeignet für Dachziegel	Yes
Geeignet für Bitumen	No
Geeignet für Putz	No
Geeignet für Estrichfugen	No
Geeignet für Kalksandstein	Yes
Geeignet für Gummi	No
Scheibendurchmesser	125 mm
Schnitttiefe	35 mm - 35 mm
Anzahl der Segmente	10
Geeignet für trockene Anwendung	Yes

GTIN: 4021104087540

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de