

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1283116>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Solo para 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH a partir de V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA, 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA y 1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1283116                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | CMUEV3                                   |
| Clave de producto                         | CMUEV3                                   |
| GTIN                                      | 4063151487676                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2.950 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.950 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85072080                                 |
| País de origen                            | CN                                       |

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1283116>

## Datos técnicos

### Notas

#### Generalidades

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota acerca de la batería | Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio". |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Acumuladores de energía

#### Entrada

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tensión de entrada | 2x 12 V |
| Capacidad nominal  | 4 Ah    |

#### Generalidades

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de batería                                          | BB Battery HR4.2-12FR                 |
| Tecnología batería                                       | VRLA-AGM                              |
| IQ-Technology                                            | no                                    |
| Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)        | 6 Meses (0 °C ... 20 °C)              |
| Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) - área | 3 Meses ... 6 Meses (20 °C ... 30 °C) |
|                                                          | 1 Meses ... 3 Meses (30 °C ... 40 °C) |

### Propiedades del artículo

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto     | Batería                                                                                                                                      |
| Familia de productos | Batería de repuesto                                                                                                                          |
| Eliminación          | Las baterías viejas no deberán eliminarse como basura doméstica, sino de acuerdo con las correspondientes disposiciones nacionales en vigor. |

#### Propiedades de aislamiento

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Clase de protección | III |
| Grado de polución   | 2   |

### Dimensiones

#### Dimensiones del artículo

|             |        |
|-------------|--------|
| Anchura     | 82 mm  |
| Altura      | 142 mm |
| Profundidad | 102 mm |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1283116>

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección                               | IP20             |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (carga)                       | 0 °C ... 40 °C   |
| Temperatura ambiente (descarga)                    | -20 °C ... 50 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio)         | ≤ 95 %           |

## Datos Ex

|                   |    |
|-------------------|----|
| Uso en la zona Ex | no |
|-------------------|----|

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1283116>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1283116>



**GOST-R**

ID de homologación: ROSS DE.BL08.D00191



**EAC**

ID de homologación: RU\*DE\*01.B.78948/21

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1283116>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27059090 |
| ECLASS-15.0 | 27050492 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002839 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
|-------------|----------|

# UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Batería de recambio del sistema de alimentación ininterrumpida



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1283116>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-8                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | ce8b8e63-e493-48b1-baf3-a970ee89c8c7 |

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)