
Aftakdoos

WKE Rapid-Box HT 2x3 50² 2F



WKE Rapid-Box HT 2x3 50² 2F

Aftakdoos

Artikelnummer: 30244250
Afmetingen: 190 x 447 x 105 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66/IP67, Ui=400V AC, M25, (5 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Voor industriële installaties en tunnels, bestand tegen zuig- en drukbelastingen conform Gotthard-richtlijn. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek. Buitenliggende bevestigingsogen en dekselschroeven van roestvast staal 1.4571

oranje, doorvoer: 4-polige klem voor ongestripte aders, klembereik voor ongestripte aders 16 mm² tot 50mm², klembereik voor gestripte aders 35mm² tot 16 mm², nominale stroom 100A. Afgezekerde en reactievrije aftakking 4-polig tot 2,5mm², afgezekerd met 2 x installatieautomaat eenpolig B10, voorbedraad, afdichtingsbereik hoofdkabel: 21 - 26 mm (andere afdichtingsbereiken op aanvraag)

Meegeleverd toebehoren:
2 stuks kabelwartel M25, afdichtingsbereik 9-16mm
4 stuks afsluitschroeven M25

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
max. aderdiameter (ader aftakken):	2,5 mm²
Max. aderdoorsnede:	50 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Afmetingen

Breedte:	190 mm
Lengte:	447 mm
Hoogte:	105 mm
Inwendige lengte:	350 mm
Inwendige breedte:	145 mm
Inwendige hoogte:	95 mm
Gewicht:	4.5 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	6 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	100 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902651658
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Silicone
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4571 (V4A)