Hoja de datos del producto PKF16F434 Características

Toma empotrar inclinada; PK PratiKa Tornillo; 3P+T; 16 A; IP44; 220 V





Principal

| 5 P 5 | |
|-------------------------------|---------------|
| Gama | Mureva |
| Tipo de producto o componente | Toma |
| Nombre abreviado del equipo | Mureva socket |
| Categoría de toma y enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 3P+E |
| Tipo de red | AC |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| Tipo de montaje | Montado en panel |
|---|--|
| Forma del enchufe, toma y estación de control | En ángulo |
| [In] Corriente nominal | 16 A |
| [Ue] Tensión nominal de operación | 380415 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h |
| Material de toma y enchufe | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos | Manguitos, estado 1 bronce |
| Conexiones - terminales | Tornillos imperdibles |
| Sección de cable | 14 mm² |
| Peso del producto | 0,16 kg |
| Dimensión de la base | 80 x 80 x 45 mm |
| Altura | 85 mm |
| Ancho | 65 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Color | Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Código color de tensión | Rojo |
| | |

Entorno

| Normas | IEC 60309-1 IEC 60309-2 | |
|--|---|--|
| Grado de protección IP | IP44 conforming to IEC 60529 | |
| Grado de protección IK | IK08 conforming to EN 62262 | |
| Resistencia al fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1 | |
| Humedad relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C (86400 s) | |

Unidades de embalaje

| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|------------------------------------|----------|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 7,8 cm |
| Paquete 1 Ancho | 6,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 8,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 134 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 12 cm |
| Paquete 2 Ancho | 26,4 cm |
| Paquete 2 Longitud | 26,8 cm |
| Paquete 2 Peso | 1,493 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 30 |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40 cm |
| Paquete 3 Peso | 4,967 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
|--------------------------------------|--|--|
| Reglamento REACh | ☑ Declaración De REACh | |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones | |
| Sin mercurio | Sí | |
| Normativa de RoHS China | ☑ Declaración RoHS China | |
| Información sobre exenciones de RoHS | ₫Sí | |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto | |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas | |

Información Logística

| País de Origen ES | |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

Garantía contractual

| Periodo de garantía | 18 months | |
|---------------------|-----------|--|
|---------------------|-----------|--|