



Principales

Nom de l'appareil	motoréducteur MCH
Type de produit ou équipement	Mécanisme motoréducteur MCH
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT disjoncteur
Type de commande	Commande électrique
[Uc] tension circuit de commande	200...250 V cc
Mode de montage du disjoncteur	Fixe

Complémentaires

Temps de charge maximum	3 s
Puissance consommée maximale en VA	180 VA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage 1	838,0 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------