

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable

1457429

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457429>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Por metros, Anillo de cable, PUR/PVC, negro RAL 9005, 5-conductores, color conductores individuales: negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde, longitud de cable: 100 m

Datos comerciales

Código de artículo	1457429
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LBA
Clave de producto	AF1LBA
GTIN	4046356617550
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7.306 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7.306 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457429

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457429>

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Cable por metros
Aplicación	Conector de válvula
Número de polos	5
Apantallado	no

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
--------------------	-------

PUR/PVC 0,75 mm², negro [116]

Esquema de dimensiones



Peso del cable	86,8 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	5
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR/PVC 0,75 mm², negro [116]
Construcción del conductor cable de señales	24x 0,20 mm
Línea de señales AWG	18
Sección de línea	5x 0,75 mm² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,7 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	6,90 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde
Cableado total	5 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	26 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	35 mm

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457429

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457429>

Menor radio de flexión, montaje móvil	69 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 1000000, Radio de flexión: 69 mm, Velocidad de avance: 2 m/s, Aceleración: 2,5 m/s ²
Resistencia a las llamas	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	según UL FT-2
Características especiales	sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil)

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457429

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457429>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457429>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Anillo de cable



1457429

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457429>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	330,127 kg CO2e
---------	-----------------